

Maskinkapasiteter

Maks. løftekapasitet (ISO 14397-1)	998 kg
Tippelast (ISO 14397-1)	1995 kg
Pumpekapasitet	64.70 L/min
Pumpekapasitet (med stor oljemengde, ekstrastyr)	101.10 L/min
Avlastning av resttrykk ved slangekoblingene	23.8-24.5 MPa
Maks. kjørehastighet (høy - ekstrastyr)	17.3 km/h
Maks. kjørehastighet (lav)	11.8 km/h

Motor

Type / modell	Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-I
Drivstoff	Diesel
Kjølesystem	Væske
Maks. effekt ved 2700 o/min (SAE J1995)	49.2 kW
Dreiemoment ved 1425 o/min (SAE J1995)	218.0 Nm
Antall sylindere	4
Slagvolum	2600 cm ³
Drivstofftank	93.70 L

Vekter

Driftsvekt	3054 kg
Transportvekt	2710 kg

Betjening

Styring av maskinen	Retning og hastighet kontrolleres av to spaker (styrespaker)
Lasterhydraulikk med løfte- og tiltfunksjoner	Pedaler eller avansert styresystem (ACS), eller valgbar joystickbetjening (SJC)
Hydraulikkuttak, foran (standard)	El-bryter på høyre styrespak

Fremdrift

Transmisjon	Trinnløse, variable stempelpumper som driver to reversérbare oljemotorer
-------------	--

Standardfunksjoner

Standard sete	Løftesyndlerlås
Glødeplugg som aktiveres automatisk	Arbeidsslys, foran og bak
Tilleggshydraulikk: variabel oljemengde/maks. oljemengde	Parkeringsbrems
Bob-Tach™ ramme	Sikkerhetsbelte
Bobcat Interlock Control System (BICS)	Sikkerhetsbøyle
Standard førerhus	Eksospotte med gnistfanger
Hydraulikkuttak foran med el-betjent proporsjonalhydraulikk	10 x 16.5, 10 PR, heavy duty dekk
Stoppssystemer for motor/hydraulikk	Garanti: 12 måneder eller 2000 driftstimer (det som kommer først)
Instrumentering	

Tilbehør

Deluxe instrumentpanel	Hydraulisk skuffeposisjonering (inkl. PÅ/AV-bryter)
Hydraulisk betjent Bob-Tach™	Two speed
Lukket førerhus med varmeapparat	Luftavfjæret fører sete med 2-punkts sikkerhetsbelte
10 x 16.5, 10 PR, Heavy duty dekk med utbygde felger	Ryggelarm
10 x 16.5, 10 PR, steindekk	Roterende varselys
12 x 16.5, 12 PR, steindekk, poly filled (kompakte)	Motorvarmer
12 x 16.5, kompaktdekk	Brannslukningsapparat
31 x 12-16.5, 10 PR, superflytedekk på utbygde felger	Radio
Avansert kontrollsystem (ACS)	Utstyr for kjøring på offentlig veg
Valgbar joystick-betjening (SJC)	Blitzlys

Dimensjoner



(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Redskaper / utstyr

4-1 skuffer	Planerings skjær med sideplater
Asfalt-/betongfres	Plantemaskiner for prydbusker/trær
Befuktningssystem	Plantemaskiner for prydbusker/trær
Betongpumper	Plenklippere
Blandeskuffer	Reservehjul
Brushcat™ kantklipper	Rippere
Diverse	Rundballetinder
Doserskjær	Scrapere
Fallhammere	Sementblandere
Feiekoster	Sirkelsager
Feiekost som kan skråstilles	Skuffeadaptere
Feiemaskiner	Skuffe med gripeblokk, industriutgave
Flishuggere	Skuffer for bruk til anlegg / industri
Fres	Skuffer for gjødsel og korn
Gaffelløft – hydraulisk	Slådd
Gaffelløft – standard	Snøfresere
Grabb for rotvekster	Snø- og lettmaterialskuffer
Graveaggregat	Snøskjær
Graveskjær	Spileskuffer
Grøftekomprimatorer	Strøere
Hydraulikkhammer	Stubbefresere
Jordbehandler	Støttelabber bak
Jordbor	Stålbelt
Jordfresere	Såbedleggere
Kjedegravere	Såmaskiner
Komprimatorhjul	Tilbehør til gaffelløft
Komprimeringsvalser	Tilt-Tatch
Krattknusere	Tippkasse
Krattsager	Universal gaffelløft
Landskapsrive	Universallammer
Laserutstyr	Veghøvler
Lavprofilskuffer	V-ploger